## Como corrigir o erro Compartilhamento de Impressoras em Rede do Windows

Após a atualização de setembro de 2021 (KB5005565), diversos usuários foram afetados por um bug em suas impressoras conectadas em rede. Veja aqui como resolver!

Fonte na internet onde foram coletadas as Informações:

Vídeo explicativo: https://youtu.be/QBZfNG6vdEE

Esse procedimento abaixo, resolveu o problema de erro de configuração do Backup do Sistema OS System em Rede.

**Obs.:** Só faça esse procedimento, caso não tenha conseguido configurar o backup pelo sistema, sendo que esse erro somente ocorre em alguns computadores.

Passo 01: A primeira coisa a se fazer é abrir o Editor do Registro do Windows. Para isso, basta utilizar a barra de pesquisa localizada embaixo no canto esquerdo da tela (ao lado da bandeira do Windows) e digitar "Editor do Registro". Feito isso, clique com o botão direito do mouse no "Editor do Registro" e selecione "Executar como administrador". Ou Simplesmente aperte a a tecla bandeira do Windows + a tecla R ao mesmo tempo e é aberto essa janela do executar, nela digite regedit.exe





## PASSO 02: Com o "Editor do Registro" aberto, vá em HKEY\_LOCAL\_MACHINE > System > CurrentControlSet > Control > Print.



>	Power	Nome	Tipo	Dados
Y	Print	ab) (Padrão)	REG	(valor não definido)
	> Environments	🕮 BeepEnabled	REG	0x00000000 (0)
	Dendiantle sender	ab ConfigModule	REG	PrintConfig.dll
	Printers	30 GMTAdjustedForDST	REG	0x00000001 (1)
	Providers	100 MajorVersion	REG	0x0000002 (2)
	PriorityControl	88 MinorVersion	REG	0x00000000 (0)
	ProductOptions	88 PortThreadPriority	REG	0x00000000 (0)
>	RadioManagement	80 PriorityClass	REG	0x00000000 (0)
-	Remote Assistance	88 RemoveMPDW	REG	0x00000000 (0)
-	RetailDemo	88 RemoveMXDW	REG	0x00000000 (0)
>	SafeBoot	SchedulerThreadPriority	REG	0x00000000 (0)
>	SAM	A ThrowDriverException	REG	0x00000001 (1)
	ScEvents			
	SCMConfig			
	ScsiPort			

**PASSO 03:** Na pasta "Print", clique com o botão direito do mouse, coloque a seta em cima de "novo" e selecione "Valor DWORD (32 bits)".

putador\HKEY_LOCAL	MACHINE	SYSTEM\CurrentControlSet	,Control\Print		
MediaSets	^	Nome		Tipo	Dados
MSDTC		(Padrão)		REG	(valor não definido
MUI		BeepEnabled		REG	0x00000000 (0)
NetDiagFx		(ab) ConfigModule		REG	PrintConfig.dll
NetDrivers		GMTAdjustedForDST		REG	0x00000001 (1)
NetProvision		18 MajorVersion		REG	0x00000002 (2)
Net irace		10 MinorVersion		REG	0x00000000 (0)
NetworkProvider		B PortThreadPriority		REG	0x00000000 (0)
NetworkSetun?		R PriorityClass		REG	0x00000000 (0)
NetworkUx Manage		RemoveMPDW		REG	0x00000000 (0)
Nis		RemoveMXDW		REG	0x00000000 (0)
NodeInterfaces		SchedulerThreadPrior	ity	REG	0x00000000 (0)
Notifications		ThrowDriverException	1	REG	0x00000001 (1)
Nsi					
OSExtensionDataba	se				
PnP					
Power					
Print	1000				
> Environments	Red	luzir			
> 📙 Monitors	Nov	10	Chave		
PendingUpgrade	s Loc	alizar	Valer de Cadeia de Caracterer		
> Printers			valor da cadela de caracteres		
> Providers	Excl	uir	Valor Binario		_
PriorityControl	Ren	omear	Valor DWORD (32 bits)		
ProductOptions	Fxp	ortar	Valor QWORD (64 bits)		
			Valor de Cadeia de Caracteres Múltipla		
RadioManagement	Dam	mirröor			
RadioManagement Remote Assistance	Perr	missões	Valor de Cadeia de Caracteres Expansível		
RadioManagement Remote Assistance RetailDemo	Perr	nissões iar Nome da Chave	Valor de Cadeia de Caracteres Expansível		

## PASSO 04: Em seguida, nomeie o novo registro como RpcAuthnLevelPrivacyEnabled

MediaSets	~	Nome			
MSDTC		ab) (Padrão)			
MUI					
NetDiagFx		ab ConfinMadula			
NetDrivers					
NetProvision		GM IAdjustedForDS I			
NetTrace		MajorVersion			
Network		MinorVersion			
NetworkProvider		Image: Priority Class   Image: Remove MPDW			
NetworkSetup2					
NetworkUxManager					
NIs		88 RemoveMXDW			
NodeInterfaces		n SchedulerThreadPriority			
Notifications		100 ThrowDriverException			
Nsi		😳 Novo Valor #1			
OSExtensionDatabase		Modificar			
PnP		Modificar Dados Binários			
Power					
Print		Excluir			
Environments		Renomear			
Monitors		ti and			
PendingUpgrades					

rtador\HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print

 $Computador \verb|HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print|$ 

Print

Environments Monitors

>	MediaSets	^	Nome	Tipo	Dados
>	MSDTC		ab (Padrão)	REG	(valor n
>	MUI		100 ReenEnabled	REG	0x00000
>	NetDiagFx		a) ConfigModule	REG	PrintCo
	NetDrivers		6 GMTA divisted Exp ST	REG	0~00000
>	NetProvision		20 Majaster of 051	REG	0x00000
>	NetTrace			REG	0.00000
>	Network		MinorVersion	REG	0x00000
>	NetworkProvider		Port Thread Priority	REG	0x00000
	NetworkSetup2		200 PriorityClass	REG	0x00000
>	NetworkUxManager		3 RemoveMPDW	REG	0x00000
>	NIs		88 RemoveMXDW	REG	0x00000
>	NodeInterfaces		100 SchedulerThreadPriority	REG	0x00000
	Notifications		100 ThrowDriverException	REG	0x00000
>	Nsi		RpcAuthnLevelPrivacyEnabled	REG	0x00000
>	OSExtensionDatabase				
>	PnP				
>	Power				

**Passo 05:** Dê um duplo clique na chave criada coloque ele como valor **0** e dê um ok e **Reinicie o computador**. Faça esse procedimento em todos os computadores da rede.

MediaSets	^	Nome			Tipo	Dados	
MSDTC		ab (Padrão)			REG	(valor não	definio
MUI		88 BeepEnabled			REG	0x0000000	0 (0)
NetDiagFx		ab ConfigModule			REG	PrintConfig.dll	g.dll
NetDrivers		GMTAdjustedForDST		REG	0x0000000	0001 (1)	
NetProvision		MajorVersion			REG 0xf	0x0000000	0000002 (2)
Netirace		MinorVersion				0x0000000	(0) 0(
NetworkBrowider		200 PortThreadPriority			REG	0x0000000	00000 (0)
NetworkSetup?		R PriorityClass			REG	0x0000000	(0) 0
Network Iv Manager		RemoveMPDW	REG	0x00000000 (0	(0) 0(		
Nis		RemoveMXDW	Editar Valor DWORD (32 bits)			X 0000	(0) 0(
NodeInterfaces		SchedulerThreadPriority				0000	(0) 0(
Notifications		200 ThrowDriverException	Nome do valor:			0000	1 (1)
Nsi		RpcAuthnLevelPrivacyEnabled	RpcAuthnLevelPrivacyEnabled			2000	(0) 0(
OSExtensionDatabase			Dados do valor:	Base			0.0
PnP				Hevadeci	nəl		
Power			Ч		IIGI		
Print				ODecimal			
Environments					1		
Monitors				ОК	Cance	elar	
PendingUpgrades			/				
Printers							
Providers							

**Obs.:** Caso faça o teste e o erro persista, mude o valor **0** para o o valor **1** e dê um ok.

E se ainda persistir o erro, verifique se essa atualização: KB5005565 está instalada em seu windows, se tiver faça a desinstalação dela.